



Свойства на повърхността на стоманения емайл

- Лицевата страна на таблата е от екологичен (е3) бял, зелен и син стоманен емайл. Той е устойчив на удари, които могат да възникнат върху повърхността.
- Стоманеният емайл е с дебелина 0.6 мм, закален при 800°C. По повърхността му няма грапавост.
- Повърхността е устойчива на изгаряне, химически киселини и други подобни вещества.
- Цветът на повърхността не избледнява, не се влошава и не се променя по никакъв начин при продължителна употреба, слънчева светлина и почистване.
- Повърхността на дъската е сертифицирана за качество по ISO 9001.
- Бялата повърхност се използва с маркер за дъска, а синята и зелената повърхност се използват с тебешир.
- Повърхността от екологичен (е3) стоманен емайл с 50-годишна гаранция.

Плоча от дървесни частици

- Между предната и задната повърхност на черната дъска се използва първокласно ПДЧ с дебелина 10 mm, което е студено пресовано от 200 тона натиск с контактно лепило.

Поцинкован лист

- За задната повърхност на дъската се използва поцинкована ламарина с дебелина 0.35 мм, която е студено пресована от 200 тона налягане с контактно лепило към ПДЧ.

Алуминиева рамка

- Периметърът на дъската е обрaмчен с анодизиран алуминиев профил с размери 20x14x20 mm.
- В четирите ъгла на рамката има кръгли въртящи се пластмасови елементи.
- От долната страна на дъската за писане има алуминиев държач за маркери по цялата дължина, а по ръбовете има пластмасови капаци за безопасност.

Система за движение

- Вертикалните алуминиеви профили са с двойни канали 100x14x20mm и са анодизирани.
- Изработен е от материала на колело (PE300), който осигурява безшумната работа на гилотината.
- Използваното стоманено въже (A ISI-316 7*19 4,0) е неръждаемо и устойчиво на удари и скъсване.
- Гилотината работи по такъв начин, че да гарантира, че дъската ще стои на желаната височина.
- Монтира се на стената отгоре и на пода отдолу.
- Вертикалните алуминиеви профили имат специални клинове, изработени от материал (PE300), специално проектирани според профила, който осигурява спирането, отгоре и отдолу.

Опаковка

Черната дъска се доставя в разглобено състояние и е опакована с въздушни мехурчета.